PROTRONIK 2210-1400

Diamètre 27,7 mm	Longueur 27,4 mm	Poids 42,4 g	Arbre 3 mm + Sauve hélice APC et GWS / Fixation : 4 vis M3			14 pôles	APPLICATIONS
Courant Io 0,880 A	Résistance 0,0866 Ω	Kv 1400 Tr/V	P nominale 120 W	Courant Max 14 A	Rendement 82,5 %	10 spires	ParkFlyers / modèles jusqu'à 800 g

HELICE	APC 7 x 4			APC 8 x 3,8			GWS 8 x 4,3		
TENSION	**Courant**	**Puissance**	**Régime**	**Courant**	**Puissance**	**Régime**	**Courant**	**Puissance**	**Régime**
6 V	5,0 A	30,0 W	7550 Tr/Min	7,8 A	46,8 W	6925 Tr/Min	7,1 A	42,6 W	7055 Tr/Min
7 V	6,3 A	44,1 W	8588 Tr/Min	10,1 A	70,7 W	7800 Tr/Min	9,0 A	63,0 W	8036 Tr/Min
8 V	8,8 A	70,4 W	9454 Tr/Min	12,3 A	98,4 W	8532 Tr/Min	10,8 A	86,4 W	8950 Tr/Min
9 V	11,0 A	99,0 W	10302 Tr/Min						
10 V									