PROTRONIK 2215-1150

Diamètre	Longueur	Poids	Arbre 3 mm + Sauve hélice APC et GWS / Fixation : 4 vis M3			14 pôles	APPLICATIONS
27,7 mm	27,4 mm	56 g					
Courant Io	Résistance	Kv	P nominale	Courant Max	Rendement	8 spires	ParkFlyers / avions jusqu'à 1,2 kg
0,76 A	0,079 Ω	1150 Tr/V	160 W	20 A	84,4 %		

HELICE	APC 8 x 6						APC 9 x 6		
TENSION	Courant	Puissance	Régime	Courant	Puissance	Régime	Courant	Puissance	Régime
6 V	7,5 A	44,7 W	5645 Tr/Min	6,5 A	38,7 W	5743 Tr/Min	9,7 A	58,0 W	5260 Tr/Min
7 V	9,9 A	69,2 W	6393 Tr/Min	8,2 A	57,4 W	6550 Tr/Min	12,3 A	86,4 W	5870 Tr/Min
8 V	12,2 A	97,8 W	7050 Tr/Min	10,0 A	80,0 W	7340 Tr/Min			
9 V	14,2 A	128,1 W	7540 Tr/Min	12,1 A	108,5 W	8140 Tr/Min			
10 V									